

# Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами для влажных и мокрых помещений NEOMID



быстросохнущая



влагостойкая



эластичная



снаружи/внутри



экологически безопасная

## НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционная мастика – готовый к применению состав, предназначенный для герметизации стен и полов в санузлах, прачечных и других помещениях, подвергающихся периодическому увлажнению, а также для гидроизоляции потолков с целью защиты от подтеков и затопления с верхних этажей здания.

## СВОЙСТВА:

- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич, и т.д.), металлам, дереву, гипсокартону и пластику;
- образует промежуточный слой, препятствующий проникновению воды;
- перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 2х мм;
- не содержит растворителей, без запаха.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется перед производством облицовочных работ, а также для заполнения стыковых зазоров (мест выхода водопроводных труб, строительных конструкций, швов, стыков и примыканий др.) бетонных и железобетонных поверхностей, штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, гипсовой штукатурки и других минеральных поверхностей.

*\* Гидроизоляционная мастика не предназначена для объектов, постоянно подвергающихся воздействию значительных динамических нагрузок и повышенного давления воды (бассейнов, колодцев, специальных резервуаров и т.п.).*

## СОСТАВ

Суспензия пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и целевых добавок. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>ГОТОВЫЙ СОСТАВ</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>+10° C &lt; t &lt; +30° C</b>
ТОЛЩИНА СЛОЯ	<b>0,5 – 1 мм, общая толщина слоя для пола – 1,0 – 1,5 мм, для стен 0,8 – 1,0 мм</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>120-400 г/м<sup>2</sup></b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>промежуточная сушка 2-4 часа, полное высыхание 2 суток</b>
ЦВЕТ	<b>голубой</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	<b>+10° C &lt; t &lt; +35° C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>12 месяцев</b>

СГР № RU .77.01.34.008.E.002178.10.15 от 06.10.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК. НА ПАЛLETTE	288	120	80	33
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	24	30		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4		
ЕМКОСТЬ	1,3кг	3кг	6кг	12кг